

Evaluierung 2022

Bauvorhaben:

Wohnanlage HOAMAT II, Runhof, 6444 Längenfeld



Bauteilschichtaufbau (von oben nach unten):

Warmdach K2

Bituminöser Voranstrich
Dampfsperre E-ALGV-4
Wärmedämmung PIR
2-lagig Abdichtung aus Polymerbitumen

Gründächer mit einer Schütthöhe von 15 bis 30 cm

Bituminöser Voranstrich
Dampfsperre E-ALGV-4
Wärmedämmung PIR
Abdichtung aus Polymerbitumen, 2-lagig, beide Lagen wurzelfest
Bauder Filtrvlies FV 125
Wasserspeicher-/ Dränschicht: Bauder Drän- und Speicherelemente DSE 60

Abdichtung K2 bituminös Balkone

Bituminöser Voranstrich
2-lagig Abdichtung aus Polymerbitumen
Schutzlage
Lattenrost

Dachabdichtung K2 bituminös m. Kies und Platten

bei den Terrassen im EG
Bituminöser Voranstrich
2-lagige Abdichtung aus Polymerbitumen beide Lagen wurzelfest
Trennschicht
Kies + Platten

Abmessungen sämtlicher

Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 900 m²

